

Luxómetro TASI TA630B

TASI TA630B · China

Luxómetro digital con sensor separado por cable que mide iluminancia de 0,1 a 200 000 lx, con lectura en lux o foot-candles. Indicado para verificar la iluminancia de lámparas quirúrgicas, lámparas de examen y ambientes clínicos.

✓ Calibración vigente hasta agosto 2027

MEDICIÓN

Rango	**0,1 a 200 000 lx · 0,01 a 20 000 fc**
Escalas	**200 / 2000 / 20 000 / 200 000 lx**
Precisión	**± (4 % + 10 dígitos), calibrado con lámpara incandescente a 2856 K**
Repetibilidad	**± 2 %**
Resolución	**0,1 lx**

SENSOR

Tipo	**Sensor digital con lente filtro, separado por cable de aprox. 1 m**
Respuesta espectral	**400 a 700 nm**
Ángulo de incidencia	**120°**
Frecuencia de muestreo	**Aprox. 2 veces/s**

FUNCIONES

Funciones	**Retención de lectura, máximo/mínimo, apagado automático**
Unidades	**lx y fc**

DATOS FÍSICOS

Alimentación	**2 pilas AAA de 1,5 V**
Entorno de operación	**-10 °C a 50 °C, máx. 80 % HR, altitud < 2000 m**
Entorno de almacenamiento	**-10 °C a 50 °C, máx. 70 % HR, sin pilas**

INCLUYE EN EL ALQUILER

- Luxómetro TASI TA630B con sensor separado